

# Pro-Coat 2 K Color

**Pro-Coat 2 k Color is een twee componenten, oplosmiddel-houdende, beschermende en anti graffiti topcoating op basis van polyurethaan. Verkrijgbaar in Glans en Mat.**

- Niet vergelend
- Hoge buitenduurzaamheid
- Zeer goed chemisch resistent
- Hard, kras- en slijtvast
- In vele RAL kleuren verkrijgbaar
- Zeer goede hechting

## Toepassing

Pro-Coat 2 K Color is een duurzame topcoating met uitstekende anti-graffiti eigenschappen voor objecten waarbij in velerlei opzichten de hoogste eisen worden gesteld aan chemische en mechanische resistentie.

Geschikt op metselsteen, beton, polyester en gemoffeld aluminium.

## Gebruiksaanwijzing

Maak de ondergrond zeer goed schoon, vetvrij en droog. Indien nodig vooraf licht opschuren. Meng A- en B- component intensief in de juiste verhouding tot een homogeen mengsel wordt verkregen. Verdun maximaal met 10% PU verdunner.

Zuigende ondergronden vooraf behandelen met 1 laag Pro-Coat Impregneer. Breng het product aan met behulp van een kortharige kwast, spuit of PU roller.

### Aanbevolen systemen

Eerste laag: Pro-Coat Impregneer (facultatief)  
Tweede laag: Pro-Coat Color 2 K Glans  
Derde laag: Pro-Coat Color 2 K Glans of Mat

Reinigen met Thinner.

Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode.

### Mengverhouding

Glans	A component	80
	B component	20
Mat	A component	80
	B component	20

### Applicatie condities

Minimale omgevingstemperatuur:	10 °C
Maximale relatieve vochtigheid:	40 %
Minimale ondergrond temperatuur:	10 °C
Maximale ondergrond temperatuur:	35 °C

## Kenmerken

### Dichtheid (SG), vaste stof gehalte

Onverdund product: ca 1,36 kg/l (wit, glans).  
Circa 57 volume % (gemengd product – wit, glans)  
Viscositeit > 40 Din Cup 6

### Verpakking

2,5 liter blik		
Glans en Mat	A- component	2 ltr
	B- component	0,5 ltr
Mat		
-----		
	A + B	2,5 ltr

In vrijwel alle RAL kleuren leverbaar

**V-COM CHEMICALS Your chemical and industrial cleaning expert**

De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording nemen. Contactgegevens: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 316 05 67

### Drogingsoverzicht

	Glans	Mat
Stofdroog	2 uur	1 uur
Kleefvrij	8 uur	8 uur
Duimvast	12 uur	12 uur
Overschilderbaar	24 uur	24 uur
Doorgehard	7 dagen	7 dagen

### Houdbaarheid

Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

### Restanten

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

## Veiligheidsinformatie

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Zie voor meer informatie over de samenstelling, de meest actuele veiligheidsgegevens en disclaimer het EG-veiligheidsinformatieblad (MSDS).

**V-COM CHEMICALS** Your chemical and industrial cleaning expert

De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording nemen. Contactgegevens: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 316 05 67