

Antigraffiti wax

Antigraffiti wax is een semi permanente antigraffiti coating op basis van natuurlijke en synthetische wassen.

- Zeer bestendig tegen vele verf- en inktsoorten
- Eenvoudige verwijdering van de aangebrachte graffiti
- Biologisch afbreekbaar
- Nagenoeg onzichtbaar na drogen
- Eenvoudig aan te brengen
- Alkalibestendig
- Waterdamp doorlatend

Toepassing

Als semi permanente anti graffiti coating op alle minerale bouwmaterialen, natuursteen en diverse gevelbekleding.

Gebruiksaanwijzing

Ondergrond reinigen met gepast reinigingsmiddel en ondergrond laten drogen. Antigraffiti wax aanbrengen op de droge ondergrond met een blokkwast, een vachtroller of door middel van spuitapplicatie.

Standaard systeem voor optimaal resultaat, tweede laag kruislings aanbrengen na twee uur droogtijd. Graffiti verwijderen met hoge druk en heet water, minimaal 80 °C en nieuw systeem in twee lagen aanbrengen.

Theoretisch rendement

3- 5 m²/L in een 2-lagen systeem.

Reiniging apparatuur

Direct na gebruik met schoon water.

Applicatie condities

Minimale omgevingstemperatuur:	10 °C
Maximale relatieve vochtigheid:	80%
Minimale ondergrond temperatuur:	5 °C
Maximale ondergrond temperatuur:	25 °C

Kenmerken

Dichtheid (SG), pH waarde

Onverdund product	: ca. 1,02 kg/l
pH onverdund product	: N.V.T.

Verpakking

10 liter in HPDE can

Houdbaarheid

Tenminste 12 maanden, mits opgeslagen in een ruimte bij een temperatuur tussen 0 °C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking

Restanten

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

Veiligheidsinformatie

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Zie voor meer informatie over de samenstelling, de meest actuele veiligheidsgegevens en disclaimer het EG-veiligheidsinformatieblad (MSDS).

V-COM CHEMICALS Your chemical and industrial cleaning expert

De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording nemen. Contactgegevens: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 316 05 67