

Hydrosil Creme

Hydrosil Creme is een watergedragen, pasteus, milieuvriendelijk hydrofobeermiddel op basis van oligomeer siloxaan emulsie voor minerale poreuze ondergronden. Zeer goed toepasbaar op gesloten ondergronden en al eerder behandelde oppervlakken.

- Extreem goed waterafstotend
- Goed indringvermogen, toepasbaar op vers maar droog voegwerk
- Sterk afparel effect
- Droogt kleurloos op
- Vrijwel direct na aanbrengen watervast
- Geen uitdamping van schadelijke stoffen
- Vermindert uitbloei van zouten en kalk
- Waterdamp doorlatend

Toepassing

Pasteus hydrofobeermiddel voor toepassing op metselwerk, beton, kalkzandsteen, minerale mortels en licht poreuze natuursteen. Perfect toepasbaar bij schoorstenen.

Gebruiksaanwijzing

Ondergrond schoon en vetvrij maken.
Sterk vervuilde gevels reinigen en defecten zoals slecht voegwerk repareren en voldoende laten drogen.
Geen restanten van gebruikte reinigingsproducten achterlaten.
Gebruik Hydrosil Creme zoals aangeleverd en breng het product aan met een blokkwast of middels rolapplicatie.
Breng Hydrosil Creme in een filmvormige laag, maximaal 200 gram/m². Oververzadiging kan kleur verschil in de ondergrond veroorzaken.

AANGRENZENDE DELEN

Geveldelen welke niet met het hydrofobeermiddel behandeld mogen worden, zoals glas, gelakte delen, alsook planten afdekken.
Oplosmiddelgevoelige delen, zoals bijv. bitumen, styropoor of tempex worden niet aangetast.

Theoretisch rendement

5m² /Kilo
Verbruik is sterk afhankelijk van de mate van de zuigkracht van de ondergrond.

Reiniging apparatuur

Direct na gebruik met schoon water.

Applicatie condities

Minimale omgevingstemperatuur:	5 °C
Maximale relatieve vochtigheid:	90 %
Minimale ondergrond temperatuur:	5 °C
Maximale ondergrond temperatuur:	30 °C

V-COM CHEMICALS Your chemical and industrial cleaning expert

De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording nemen. Contactgegevens: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 316 05 67

Kenmerken

Dichtheid (SG), pH waarde

Onverdund product : ca 1,02 kg/l
pH waarde : 6-7 (neutraal)

Verpakking

22 kilo in HDPE emmer

Houdbaarheid

In originele, gesloten verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen, tenminste 6 maanden.
Aangebroke verpakking zo snel mogelijk verwerken.

Restanten

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

Veiligheidsinformatie

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Zie voor meer informatie over de samenstelling, de meest actuele veiligheidsgegevens en disclaimer het EG-veiligheidsinformatieblad (MSDS).

V-COM CHEMICALS Your chemical and industrial cleaning expert

De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording nemen. Contactgegevens: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 316 05 67