

Degreaser 156

Geruchloses, nicht emulgierendes Entfettungsmittel.

- Spezielles Entfettungsmittel zum Entfernen von Öl- und Fettverschmutzungen bei Maschinen- und Motorteilen, Getrieben, Kugellagern, Zahnrädern, Metallteilen usw.
- Besonders zum Einsatz in Autowerkstätten, Wartungsbetrieben und Werkstätten geeignet
- Enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe
- Bildet keine Emulsion mit Wasser, das verschmutzte Öl kann mittels eines Öl-Wasserabscheiders abgeschieden werden und danach wiederverwertet oder vernichtet werden. Dadurch werden Probleme mit Abfallwasser vermieden
- Das Mittel erfüllt TL 6850-017, Ausgabe 4 der Bundeswehr, die vorschreibt, dass der Restölgehalt unter festgelegten Bedingungen nach einer Standzeit von 5 Minuten gemessen wird
- Geruchlos und mit großer Reinigungskraft

Anwendungsbereiche

DEGREASER 156 kann mit einem Pinsel oder durch Vernebelung auf den zu reinigenden Teilen angebracht werden. Außerdem kann das Mittel als Füllung für ein Tauchbad zur Reinigung stark verschmutzter Teile verwendet werden.

Gebrauchsanweisung

Tauchbadreinigung

In Tauchbädern wird DEGREASER 156 unverdünnt und nicht erwärmt verwendet. Legen Sie die zu reinigenden Teile in das Bad und lassen Sie sie ein paar Stunden lang einweichen. Danach die Teile aus dem Bad nehmen und mit einem kräftigen Wasserstrahl gründlich abspritzen.

ACHTUNG: Teile, die vor Rostbildung geschützt werden müssen, dürfen nicht mit Wasser abgespült werden. Zum Abspülen sauberes DEGREASER 156 verwenden und danach trocken blasen.

Allgemeine Reinigung

Zur Reinigung von verschmutzten Teilen und Oberflächen wird DEGREASER 156 unverdünnt angewendet. Feuchten Sie die zu reinigenden Oberflächen mit dem Mittel reichlich an. Das Produkt je nach Verschmutzungsgrad 5 bis 60 Minuten einwirken lassen, zwischendurch ab und zu bürsten. Danach mit Wasser gründlich abspülen.

ACHTUNG: Teile, die vor Rostbildung geschützt werden müssen, dürfen nicht mit Wasser abgespült werden. Zum Abspülen sauberes DEGREASER 156 verwenden und danach trocken blasen.

ACHTUNG: Kaltreiniger dürfen nur in Kombination mit Öl-Wasserabscheidern verwendet werden. Um eine optimale Öl-Wasserabscheidung zu gewährleisten dürfen Kaltreiniger nie zusammen mit großen Mengen emulgierender Reinigungsmittel (z.B. Hochdruckreinigungsmitteln) in den Öl-Wasserabscheider gelangen.

V-COM CHEMICALS Ihr Spezialist für chemische Reinigungsprodukte

Die Angaben zu unseren Produkten sind völlig unverbindlich. Da ihre Nutzung außerhalb unserer Kontrolle liegt, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die Ergebnisse. Kontakt: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203

Eigenschaften

Klares, farbloses, flüssiges neutrales Entfettungsmittel auf Basis von unter anderem hochsiedenden aliphatischen Kohlenwasserstoffen. DEGREASER 156 verdunstet nicht zu schnell und ohne Rückstände. DEGREASER 156 ist zur Anwendung auf den meisten Metallen, Kunststoffen, Kautschuk und gehärteten Lacken geeignet.

Dichte (20 °C) : 0,78
Flammpunkt (PMCC) : > 61 °C
pH (1%ige Lösung) : 7

Gefahrenrisiken und Sicherheitsempfehlungen

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

V-COM CHEMICALS Ihr Spezialist für chemische Reinigungsprodukte

Die Angaben zu unseren Produkten sind völlig unverbindlich. Da ihre Nutzung außerhalb unserer Kontrolle liegt, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die Ergebnisse. Kontakt: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203