

# Elektro Reiniger CF

**Hochleistungsprodukt für u.a. elektrische Anlagen. Sorgt für einen optimalen Kontakt und beseitigt Kontakt- und Spannungswiderstände.**

- Das Produkt hinterlässt keinen Schleier und/oder neutralisiert unangenehme Gerüche.
- Aufgrund seiner nicht emulgierenden Wirkung ist der Elektro Reiniger CF für Öl-/Wasserabscheider geeignet bzw. zugelassen.
- Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen.

## Einsatzbereiche

Hochleistungsprodukt zur Entfernung von Öl und Fett aus Maschinen und Motorteilen, Getrieben, Kugellagern, Rädern, Metallteilen, elektrischen Komponenten usw.

Das Produkt kann mittels einer Bürste oder durch Sprühen der Teile aufgetragen werden. Das Produkt eignet sich auch, bei starken Verschmutzungen, zur Tauchbadreinigung. Der hohe Flammpunkt des Produkts und der neutrale Geruch garantieren eine einwandfreie und benutzerfreundliche Anwendung. Das Produkt ist materialverträglich und kann auf vielen Werkstoffen, wie z.B. den meisten Metallen, synthetischen Stoffen, Gummi und gehärteten Farben und Lacken eingesetzt werden.

## Gebrauchsanweisung

### Universalreinigungsmittel

Zur Reinigung kontaminierter Teile und Oberflächen ist das Produkt unverdünnt aufzutragen. Sprühen Sie die betroffenen Bereiche gründlich ein. Je nach Verschmutzungsgrad variiert die Einwirkungszeit des Produktes zwischen 5 bis 60 Minuten. Während der Einwirkungszeit werden die Teile bzw. Oberflächen gebürstet. Danach sollte der Reiniger mit einem starken Klarwasserstrahl abgestrahlt werden.

### Tauchbadreinigung

Das Produkt wird unverdünnt und unerwärmt in Tauchbädern dosiert. Legen Sie die zu reinigenden Teile für einige Stunden in das Tauchbad.

Nach der Tauchbadbehandlung müssen die Gegenstände mittels eines Hochdrucksprüngeräts sofort gründlich unter fließendem Wasser gespült werden.

### Bemerkung

Teile die rostfrei und trocken bleiben müssen, wie beispielsweise elektrische Komponente, dürfen nicht mit Wasser gereinigt werden, sondern nur mit Elektro Reiniger CF. Darauf (thermisch) trocknen. Kaltentfetter dürfen nur in Kombination mit einem Öl-Wasser-Abscheider eingesetzt werden. Um eine optimale Öl-/Wasserabscheidung zu gewährleisten sollte das Produkt nicht in Kombination mit großen Mengen von emulgierenden Reinigern eingesetzt werden.

## Produktmerkmale

Farbe: farblos

Dichte (20°C) : 0,79 kg/l

pH-Wert (Konzentrat) : nicht zutreffend

Flammpunkt (Closed Cup) : ca. 65 °C

## Sicherheitsinformationen / Warnung

Der Benutzer dieses Produkts ist verpflichtet die nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltgesetze einzuhalten. Weitere Informationen zur Zusammensetzung, zu den aktuellsten Sicherheitsdaten und zum Haftungsausschluss finden Sie im EG-Sicherheitsdatenblatt (MSDS).

**V-COM CHEMICALS Your chemical and industrial cleaning expert**

Aus den Produktinformationen können keine Rechte abgeleitet werden. Da die Produktanwendung außerhalb unserer Kontrolle liegt, können wir keine Gewähr übernehmen. Kontaktdaten: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203