

# Vecosan Tankbrightner

## Säurereiniger zum Reinigen und Polieren von Aluminiumoberflächen

- Zur Reinigung von Aluminiumbehältern, LKWs und Tankwagen geeignet.
- Reinigungsmittel zur Entfernung von atmosphärischen Verunreinigungen und zum Polieren von angelaufenen Aluminiumoberflächen um sie somit wieder zum Glänzen zu bringen

## Einsatzbereiche

VECOSAN TANKBRIGHTNER ist ein Säurereiniger auf Basis von unter anderem anorganischen Säuren und Flußsäure und wirksamen Lösungsmitteln.

VECOSAN TANKBRIGHTNER kann, in verdünnter Form, bedenkenlos zum Reinigen und Polieren von Aluminiumoberflächen eingesetzt werden.

VECOSAN TANKBRIGHTNER wird hauptsächlich in Tankwaschanlagen zur Reinigung von Aluminiumtankwagen und Tankcontainern verwendet.

### Hinweise:

VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT GLAS.

Das Produkt sollte nicht auf Kohlenstoffstahl verwendet werden.

Weniger geeignet für den Einsatz auf eloxiertem Aluminium.

In verdünnter Form auf die meisten Metalle und lackierten Oberflächen verwendbar.

Nach einigen Minuten Einwirkzeit mit viel Wasser nachspülen. Gegebenenfalls mit Hochdruck.

## Produktmerkmale

Farblose Flüssigkeit. Enthält Flußsäure. Vollständig mit Wasser mischbar und schäumend. Nicht entzündbar.

Farbe	: hell gelb
Dichte (20°C)	: 1,07 kg/l.
pH Konz.	: 1 - 2
Flammpunkt (Closed Cup)	: nicht zutreffend

## Sicherheitsinformationen

Der Benutzer dieses Produkts ist verpflichtet die nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltgesetze einzuhalten. Weitere Informationen zur Zusammensetzung, zu den aktuellsten Sicherheitsdaten und zum Haftungsausschluss finden Sie im EG-Sicherheitsdatenblatt (MSDS).

## Gebrauchsanweisung

Je nach Verschmutzungsgrad und Art der Ablagerung VECOSAN TANKBRIGHTNER in einer 5-25%-ige Lösung zubereiten. Daraufhin VECOSAN TANKBRIGHTNER mit säurebeständigen Spritzgeräten auf die zu reinigende Oberfläche auftragen.

**V-COM CHEMICALS** Your chemical and industrial cleaning expert

Aus den Produktinformationen können keine Rechte abgeleitet werden. Da die Produkthanwendung außerhalb unserer Kontrolle liegt, können wir keine Gewähr übernehmen. Kontaktdaten: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203