

Vecosan TTC 101

Säuretankreiniger mit stark entfettenden Eigenschaften

- Spezialreiniger zur Beseitigung von Straßenschmutz und atmosphärischen Ablagerungen.
- In verdünnter Form geeignet zur Reinigung von Aluminiumbehältern, LKWs und Tankwagen.

Einsatzbereich

VECOSAN TTC-101 ist ein saurer Spezialreiniger mit stark entfettenden Eigenschaften auf Flusssäuren-Basis, effektive Lösungsmittel und nichtionischen oberflächenaktiven Stoffen. Es darf in verdünnter Form auf praktisch allen Metall- und lackierten Oberflächen verwendet werden. Straßenschmutz und atmosphärische Ablagerungen werden völlig entfernt.

Hinweis: dieses Produkt greift Glas an.

VECOSAN TTC-101 wird hauptsächlich in Autowaschanlagen zur Reinigung von LKWs und Containern eingesetzt. Es wird jedoch auch für die Reinigung von Aluminium-Objekten und, in besonderen Fällen, zur Fassadenreinigung verwendet.

Gebrauchsanweisung

Je nach Verschmutzungsgrad wird das Produkt mit Wasser im Verhältnis 1 Liter VECOSAN TTC-101 zu 9 Literwasser verdünnt. Bei starker Verschmutzung 1 Liter VECOSAN TTC-101 mit 7 Liter Wasser verdünnen.

Mit säurebeständigen Bürsten und/oder Spritzgeräten auftragen.

Nach kurzer Einwirkzeit (bis zu 5 Minuten) gründlich mit Wasser abspülen.

Hinweis: die Reinigungsflüssigkeit muss vor der Entsorgung neutralisiert werden. Verwenden Sie hierzu Löschkalk. Dies i.Z.m. Flusssäure.

Produktmerkmale

Klare Flüssigkeit auf Flusssäuren- Basis.
Keine Brandgefahr und vollständig mit Wasser mischbar.

Farbe	: hell gelb
Dichte (20°C)	: 1,03 kg/l.
pH (Konz.)	: ca. 2
Flammpunkt (Closed Cup)	: nicht zutreffend

Sicherheitsinformationen / Warnung

Der Benutzer dieses Produkts ist verpflichtet die nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltgesetze einzuhalten. Weitere Informationen zur Zusammensetzung, zu den aktuellsten Sicherheitsdaten und zum Haftungsausschluss finden Sie im EG-Sicherheitsdatenblatt (MSDS).

V-COM CHEMICALS Your chemical and industrial cleaning expert

Aus den Produktinformationen können keine Rechte abgeleitet werden. Da die Produkthanwendung außerhalb unserer Kontrolle liegt, können wir keine Gewähr übernehmen. Kontaktdaten: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203

www.v-comchemicals.nl