

Steam Clean NL

Flüssiges, alkalisches Reinigungsmittel zum Entfernen von Öl, Fett und Schmutz mit Dampfstrahlreinigungsgeräten.

Nonfood Compounds
Program Listed A2
Registration 140779

- Biologisch abbaubar
- Kann mit Salz- und Süßwasser verwendet werden
- Wenig schäumend
- Reinigen von schwer zugänglichen Stellen
- Geeignet zum Gebrauch auf Epoxybeschichtungen und den meisten Metallen, jedoch nicht auf Aluminium, Zinn, Zink, galvanisiertem Material, Zinksilikatbeschichtungen und den meisten Farben und Lacken

Einleitung

STEAMCLEAN NL wird zur Entfernung von Öl, Fett und anderen Verschmutzungen von Motoren, Fahrgestellen, Maschinen, Fußböden usw. eingesetzt.

Gebrauchsanweisung

Gebrauch in Dampfstrahlreinigungsgeräten

Abhängig vom Verschmutzungsgrad wird 1 bis 3 % STEAMCLEAN NL in das dampfstrahlreinigungsgerät injiziert / angesogen. Das Gemisch von Reinigungsmittel und Dampf wird danach unter Druck gegen die Verschmutzten Teile vernebelt. anschließend gründlich nachdampfen, um eventuelle Reste des Reinigungsmittels zu entfernen.

Gebrauch in Hochdruckreinigungsapparatur

Abhängig vom Verschmutzungsgrad wird 1 bis 3 % STEAMCLEAN NL in das Hochdrucksprüngerät injiziert / angesogen. Das Gemisch von Reinigungsmittel und Dampf wird dann unter Druck gegen die Verschmutzten Teile gesprüht. Anschließend gründlich nachdampfen, um eventuelle Reste des Reinigungsmittels zu entfernen.

Eigenschaften

Farblose, stark alkalische Flüssigkeit. Konzentriertes Reinigungsmittel auf der Basis von anionischen Tensiden, Ätzalkalien und Härtestabilisatoren.

Dichte (20 °C)	: 1,27
Flammpunkt (PMCC)	: keiner
pH (1%-Lösung)	: 13,0

Gefahrenrisiken und Sicherheitsempfehlungen

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Laut Verordnung über gefährliche Stoffe in der zur Zeit geltenden Fassung bestehen folgende Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge.

- R 35 : Verursacht schwere Verätzungen.
S 2 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 26 : Bei berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 27 : Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
S 37/39 : Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen.

Enthält ca. 16% kaliumhydroxid.

V-COM CHEMICALS Ihr Spezialist für chemische Reinigungsprodukte

Die Angaben zu unseren Produkten sind völlig unverbindlich. Da ihre Nutzung außerhalb unserer Kontrolle liegt, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die Ergebnisse. Kontakt: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203