

# Truckcleaner RD 12

## Geconcentreerde bedrijfswagenreiniger

### Toepassing

Truckcleaner RD-12 is een bedrijfswagenreiniger met een groot reinigend vermogen en bevat geen silicaat, zodat er geen witte strepen ontstaan. Het reinigen met Truckcleaner RD-12 maakt borstelen overbodig, hetgeen tijd & kosten bespaart. Op de juiste wijze toegepast is het product niet schadelijk voor lakken en verwijdert moeiteloos straatvuil en de atmosferische aanslag op tank- en vrachtwagens, carrosserieën, containers, e.a. vervoersmiddelen.

### Gebruiksaanwijzing

#### Hoge druk apparatuur

Dosering afstellen zodat er een eindverdunding wordt verkregen van een 0,1 - 3%-ige oplossing. De juiste verdunningsgraad dient vooraf vastgesteld te worden aan de hand van proefnemingen. Het beste resultaat wordt verkregen door van onder naar boven het te reinigen object met Truckcleaner RD-12 te bewerken. Aanbevolen reinigingstemperatuur ligt, afhankelijk van de vervuilingsgraad en/of buiten temperatuur, tussen de 20 tot 80 C. Na een inwerktijd van ca. 2 tot 10 minuten Truckcleaner RD-12 vervolgens met ruim bij voorkeur warm water afspuiten.

#### Lage druk apparatuur

De dosering zodanig afstellen, dat er bij de sproeikop van de apparatuur een 10 tot 20%-ige oplossing wordt bereikt. Het beste resultaat wordt ook hier verkregen door van onder naar boven het te reinigen object met Truckcleaner RD-12 te bewerken. Na een inwerktijd van ca. 2 tot 10 minuten Truckcleaner RD-12 vervolgens met ruim bij voorkeur warm water afspuiten.

#### Schuimmethode

Hier wordt Truckcleaner RD-12 m.b.v. een speciale schuimlans in schuimvorm opgebracht. Men dient de dosering af te stellen tot een eindverdunding van een 0,2 - 2%-ige oplossing. Na een inwerktijd van ca. 2 tot 10 minuten Truckcleaner RD-12 vervolgens met zeer ruim bij voorkeur warm water afspuiten.

#### Borstelmachines

Een 5 tot 10 %-ige oplossing van Truckcleaner RD-12 in water van de doseertank aanmaken. Stel vervolgens, afhankelijk van de vervuiling, de dosering naar behoefte af. Praktijkervaringen hebben aangetoond dat de beste resultaten worden bereikt met een mengverhouding van 0,2 tot 2%-ige oplossing aan de norzel (1:10 tot 1:20). Na een inwerktijd van ca. 2 tot 10 minuten Truckcleaner RD-12 vervolgens met zeer ruim bij voorkeur warm water afspuiten.

### Kenmerken

Dichtheid (20 °C) :  
Vlampunt :  
pH (1% oplossing) :

### Veiligheidsinformatie

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Zie voor meer informatie over de samenstelling, de meest actuele veiligheidsgegevens en disclaimer het EG-veiligheidsinformatieblad (MSDS).

**V-COM CHEMICALS** Your chemical and industrial cleaning expert

De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording nemen. Contactgegevens: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203